

CANTER

FE 71 | 108PS | 4 Ban



SEPTEMBER 23



www.ktbfuso.co.id



Performa



108PS Common Rail

Mesin 4V21 dengan sistem Common Rail mampu menghasilkan torsi dan tenaga maksimal di putaran mesin yang rendah.



Dengan **Exhaust Gas Recirculation (EGR)** yang didukung oleh **Diesel Oxidation Catalyst (DOC) Muffler** menghasilkan emisi gas buang ramah lingkungan.

Fitur Lengkap

Rear View Camera



Memudahkan pengemudi melihat area belakang melalui spion tengah saat mundur.

*Gambar hanya sebagai ilustrasi, penggunaan aktual bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.



Tachometer

Mempermudah penyaluran putaran mesin dengan kecepatan kendaraan, agar irit BBM.



Mitsubishi In Dash Gear Shift

Tuas transmisi menyatu dengan dashboard, kabin lega.



Radio/USB/MP3

Menambah kenyamanan dan menemani sepanjang perjalanan.

Perawatan Mudah



Kabin Jungkit

Mudah dalam pemeriksaan dan perawatan mesin.



Inspection Lid

Berada di bawah jok penumpang, pengecekan mesin lebih mudah.



Tangki Radiator

Posisi di bagian luar sehingga mudah dikontrol.

Jaringan Luas

221 DEALER
16 BENGKEL SIAGA 24 JAM

18 PARTS DEPO
127 MWS Mobile Workshop Service
± 6.700 OUTLET SPARE PARTS
*Update per Juli 2023

Telematic System



Job order planning

Perencanaan Kerja (Driver, Vehicle, Routes & Area).



Driver management

Pengaturan Penugasan Pengemudi.



Vehicle management

Pengaturan Penggunaan & Perawatan Kendaraan.



Real time monitoring

Mengetahui Lokasi, Situasi & Status Perjalanan Kendaraan.






Report / Evaluation

Laporan & Analisa Terkait Pengoperasian Kendaraan.



Dimensi Kendaraan



Manufactured at PT Krama Yudha Ratu Motor, Jakarta- Indonesia

MODEL : FE 71

DIMENSI	RODA	MESIN
Jarak Sumbu Roda 2.500 mm	Ban 7.50-15-12PR	Model 4V21-2AT4
Panjang Keseluruhan 4.735 mm	Velg 15x6.00GS, 6 studs	Tipe Common Rail
Lebar Keseluruhan 1.750 mm	AS	Jumlah Silinder 4 sejajar
Tinggi Keseluruhan 2.055 mm	Depan Reverse Elliot, "I" Beam Type	Diameter X Langkah 104x115 mm
Tinggi Minimal dari tanah 200 mm	Belakang Full floating type	Isi Silinder 3.907 cc
Jarak roda depan kiri-kanan 1.390 mm	Perbandingan Gigi Akhir 4.444	Daya Maksimum 108/2.500 PS/rpm
Jarak roda belakang kiri-kanan 1.380 mm	SETIR	Torsi Maksimum 300/1.000 - 2.500 Nm/rpm
	Tipe Ball nut type with power steering, tilt & telescopic steering column	
BERAT	TRANSMISI	REM
Berat chassis termasuk kabin 2.025 kg	Model M025S5	Rem kaki (Service brake) Sistem Hidraulis dengan Vacuum
Max G.V.W 5.150 kg	Tipe 5 gigi maju (synchromesh)	Servo Assistance, Dual Circuit
KEMAMPUAN	1 gigi mundur (constantmesh)	Rem tangan (Parking brake) Tipe internal expanding di belakang propeller shaft
Kecepatan Maksimum 110 km/jam	Perbandingan gigi 5.181 - 2.865 - 1.593 - 1.000 - 0.739	Rem pembantu Sistem pengereman gas buang
Daya tanjak 35 %	Mundur 5.181	KAPASITAS BAHAN BAKAR
Radius putar minimum 5.2 m	Tipe Kopling Hydraulic control, single dry plate	Tangki 70 liter
SISTEM KELISTRIKAN	SUSPENSI	
Accu (Battery) 24 V	Depan & Belakang Laminated leaf springs dengan shock absorber	

CATATAN : Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu - waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Kunjungi Kami - www.ktbfuso.co.id [Mitsubishi Fuso Indonesia](#) [Mitsubishi Fuso Indonesia](#) [Mitsubishi Fuso Indonesia](#)

*Syarat dan ketentuan berlaku.